
嵌装螺母的型号与特点

	Quik-Tek	热塑性塑料最好的插件，可以通过加热或超声波的方法安装。它的特征是反向角度螺旋状的滚花来达到高扭力和拧出阻力的最佳平衡。
	Soni-Tek	轮廓对称，在安装前它会按照你需要的方向移动，大大增强了生产力。反向滚花加上大量底部切口使他成为成模后安装的好选择。
	Mini-Tek	专门为小螺丝设计的，这个迷你版本的插件广泛应用在小的手机塑料外壳，PMP，PS和其他小型电子设备。它只有公制螺纹M1.0-M2.5。
	Taper-Set	锥形插件专门为锥形塑料孔设计的。容易匹配和超声波的方法安装。反向滚花和反向条纹保证了高扭力和拧出的表现。
	Spi-Tek	跟Taper-Set相似，不过令一头是直花代替了滚花。此插件适用于8°的孔。它有长短版本之分，以适用于不同孔深和拧出表现。
	Bol-Tek	为8°锥形孔而设计的锥形插件，通过热熔安装。很大一款的菱形滚花确保了高扭力和拧出表现。直花再次提升了扭力阻力的功能。
	Inmold-Tek	闭端插件用在成模科技。因为一端是封闭的，可以避免树脂浸入。它也能用在成模后的安装，因为它巧妙设计的开口端。（像导入型尖尾那样工作）
	Fin-Set	鱼鳍套装插件有很多反向的鱼鳍状纹用以给大多数热塑性塑料提供高拧出阻力，直花纹也反映出高扭力表现。通过简单程序就能安装。
	EZ-Loc	压入插件带有滚花，平行鱼鳍状纹和一字槽，能提供高水平的扭力和拧出表现。一字槽给螺丝带来锁入柔软和没那么坚硬的塑料件的特性。
	Exp-Loc	压入插件用于坚硬热塑性塑料。菱形滚花让表面摩擦力最大化和最小化穿透深度。一字槽使插件牢固的插入塑料件的孔里。
	Em-Tek	有凹槽的插件用在加热或超声波安装。这个特殊生产的凹槽极大的提升了扭力阻力和台阶装的叶片螺纹提供锁紧力来抵抗拧出力。
	Tap-Tek	该插件设计成有三个切割凹槽，能提供自攻的功能和储存碎渣的功能。广泛应用于当孔和外部螺纹都被严格控制的热塑性塑料和热固性塑料。
	Multi-Barb	这个插件结合了反向叶片纹和独特的倒钩于叶片纹上，可以提供高拧出阻力和良好的扭力表现。当通过加热或超声波安装时能提供良好的塑料安装流程。也能用其按压出一个孔或自钻孔在不稳定塑料性质的材料上。
	St-Knur1	此插件构造简单，造价低。是一款高性价比模具的理想选择。